



BEAM GU10 10W SV 1-P

Beam är en elegant, designad spotlight utvecklad för utbytbara PAR16 GU10 LED-lampor. Ljuskälla ingår ej. Vi rekommenderar Airam LED 5W/827 GU10 PAR16, art nr 4711328. Monteras på en- (1P) eller trefasskena (3P).

Material	STOMME AV POLYKARBONAT
Montering	INSTALLATION PÅ ENFASSKENA
Spridningsvinkel (tech)	Horisontell 350°, vertikal 90°.



PRODUCT CODE	E-NUMMER	GTIN1	P x K x L	PACKNINGSTYP	PRODUKTLINJE
BEAM GU10 10W SV 1-P					
4222761	7450962	6435200242129	165 x 84 x 58	Hyllförpackning	BEAM

TEKNISKA DATA (ETIM)			
ETIM klass	EC001744	Märkspänning till (V)	240
No dim function	Nej	Märkspänning från (V)	220
Surface brushed	Nej	Dimmer med tryckknapp	Nej
Reflektor	Ingen	Övertäckning med isolering	Nej
Dimming 0-10 V	Nej	Längd (mm)	165
Dimming 1-10 V	Nej	Kapslingsfärg	Svart
Dimming DALI	Nej	Med ljuskälla	Nej
Dimming DMX	Nej	Med rörelsesensor	Nej
Dimming DSI	Nej	Drivdon ingår	Nej
Dimming GPRS	Nej	Suitable for low voltage cable system	Nej
Dimming LineSwitch	Nej	Passar till takmontering	Nej
Dimming RF	Nej	Lämplig för klämmontering	Nej
Dimming Sine Wave Reduction	Nej	Lämplig för skenmontage	Ja
Dimming Zigbee	Nej	Lämplig för lampeffekt (max) (W)	10
Dimming phase cut-on	Nej	Överkopplingsbar	Nej
Dimming phase cut-off	Nej	Lämplig för pelar/golvmontering	Nej
Dimming programmable	Nej	Lämplig för trossmontering	Nej
Dimming potentiometer (integrated)	Nej	Lämplig för ytmonterings	Nej
Dimming depending on control gear	Nej	Anpassad för bildskärmsarbete	Nej
Dimming manufacturer's proprietary system	Nej	Lämplig för pendelupphängning	Nej
Dimming mains voltage modulation	Nej	Lämplig för väggmontering	Nej
Dimming Touch and Dim	Nej	Lämplig för infällnad	Nej
Spänningstyp	AC	Skyddsklass	I
Typ av kabeldragning	Avslutning	Material kupa	Plast, transparent
Höjd/djup (mm)	84	Justerbarhet	Roterbar/svängbar
Kapslingsklass (IP)	IP20	Ytterdiameter (mm)	58
Kapslingsmaterial	Plast	Övertäckning med isolering	Nej
Omgivningstemperatur (max) (°C)	+35	Ljusuttag	Direkt
Omgivningstemperatur (min) (°C)	-5	Ljuskälla	LED utbytbar
Lämplig för antal ljuskällor	1	Med ljussensor	Nej
Lamphållare/sockel	GU10	Rated ambient temperature acc. IEC62722-(max) (°C)	35
Bredd (mm)	58	Rated ambient temperature acc. IEC62722-(min) (°C)	-5
Drivdon	Krävs ej		

